

# NORMAL

## SAE 50

WANDER

**NORMAL**

**SAE 50**

**Cód. W0100**

Nivel de performance

SAE 50  
API SA/CA



### Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander Normal está elaborado con las mejores bases parafínicas minerales, con el plus de un paquete de aditivos de primera calidad, para uso en vehículos con motores a nafta, GNC ó gas oil.

Product behavior in conditions of use:

Wander Normal is made with the best mineral paraffinic bases, with the addition of first quality additives package, for use in vehicles with naphtha engines, GNC ó gas oil.

- tipo: MINERAL



- > Mejor presión de aceite.
- > Mínimo depósito en aros y pistones.
- > Mejor lubricación en la superficie de los cojinetes, reduciendo la fricción y prolongandola vida útil del motor.
- > Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, que provocan golpeteo y preignición del motor.
- > Excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas.
- > Menor consumo de aceite.
- > Máxima protección en recorridos largos y condiciones desfavorables.

### VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 C (cst) .....	174
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst) .....	18,5
Peso específico 20°C g/cm <sup>3</sup> .....	0.870
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C) .....	250
Indice de viscosidad ASTM D2270 .....	119
Punto de combustión Cleveland ASTM D92.....	270
Punto de escurrimiento ASTM D97 .....	-12

(\*\*) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV C#: 04/2021



BENEFICIOS