

BMX 10W-30



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

WANDER BMX 10W30 fue especialmente desarrollado para ser utilizado en motores de 4 tiempos con embrague húmedo. Brinda máxima protección a las partes vitales del motor, su formulación incluye un paquete de aditivos especialmente seleccionado, satisfaciendo las exigencias de las normas internacionales para un aceite de sus características.

Product behavior in conditions of use:

WANDER BMX 10W30 was specially developed to be used in wet clutch 4-stroke engines. It provides maximum protection to the vital parts of the engine, its formulation includes a specially selected additive package, meeting the requirements of international standards for an oil of its characteristics.

- tipo: MINERAL



Nivel de performance

API SG

JASO MA
API GL1

WANDER
BENEFICIOS

- Para motores con sistemas de válvulas simples o múltiples.
- > Mínimo depósito en aros y pistones..
- > Optima circulación del aceite en frío, facilitando el arranque y brindando una excelente protección antidesgaste.
- > Los aditivos que componen la fórmula hacen que las piezas trabajen con un mínimo de rozamiento, de tal manera que sus superficies no sufran el contacto metal-metal.
- > Reduce la fricción prolongando la vida útil del motor.
- > Reduce el consumo de aceite.
- > Para motores que utilizan combustibles con o sin plomo.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 C (cst)	96.19
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	12.21
Peso específico 20°C g/cm ³	0.870
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C)	242
Indice de viscosidad ASTM D2270	119
Punto de combustión Cleveland ASTM D92.....	248
Punto de escurrimiento ASTM D97	-33

(**) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 04: 04/2021



BMX
10W-30

Cód. W0860