

PRIMATEK RACING

5W-30



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

WANDER PRIMATEK RACING es un lubricante 100% sintético especialmente formulado para ofrecer una excelente protección a todas las partes vitales del motor. Promueve la mejora en la performance del impulsor, debido a su bajo coeficiente de fricción.

Asegura una entrega total de la potencia del motor con mínimas pérdidas por rozamiento.

Su elevado índice de viscosidad le permite brindar un excelente protección tanto en el arranque en frío como a elevadas temperaturas de trabajo

Product behavior in conditions of use:

WANDER PRIMATEK RACING is a 100% synthetic lubricant specially formulated to offer excellent protection to all vital parts of the engine. It promotes improvement in the performance of the impeller, due to its low coefficient of friction.

Ensures full delivery of engine power with minimal friction losses.

Its high viscosity index allows it to provide excellent protection both at cold starts and at high operating temperatures.

- tipo: SINTÉTICO



Nivel de performance

NO APTO PARA
VEHÍCULOS DE
CALLE

WANDER

BENEFICIOS

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 C (cst)	***
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	12.8
Peso específico 20°C g/cm ³	0.865
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C)	242
Índice de viscosidad ASTM D2270	215
Punto de combustión Cleveland ASTM D92.....	253
Punto de escurrimiento ASTM D97	-40

(***) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 04/2021



PRIMATEK RACING

5W-30

Cód. W2110