

BMX RACING

0W-60



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Formulado especialmente para desempeñarse en un amplio rango de temperaturas ambiente extremas, brindando un óptimo rendimiento en todo momento gracias a su excelente índice de viscosidad y punto de escurrimiento, mejorando el arranque en frío, la refrigeración, la lubricación y protección de las piezas sometidas a exigencia extrema ya sea por elevadas temperaturas, cargas ó altas RPM. Para ser utilizado en motocicletas de competición on road y off road, ya sean refrigeradas por aire o agua.

Product behavior in conditions of use:

Specially formulated to perform in a wide range of extreme ambient temperatures, providing optimum performance at all times thanks to its excellent viscosity index and pour point, improving cold start, cooling, lubrication and protection of parts subjected to extreme demand either due to high temperatures, loads or high RPM. To be used in on road and off road competition motorcycles, whether they are cooled by air or water.

- tipo: 100% SINTÉTICO



Nivel de performance

API SG

JASO MA

API GL1

CCMC G4

Para motores bajo condiciones extremas de uso

- > Mínimo depósito en aros y pistones..
- > Óptima circulación del aceite en frío, facilitando el arranque y brindando una excelente protección antidesgaste.
- > Los aditivos que componen la fórmula hacen que las piezas trabajen con un mínimo de rozamiento, de tal manera que sus superficies no sufran el contacto metal-metal.
- > Reduce la fricción prolongando la vida útil del motor.
- > Reduce el consumo de aceite.
- > Para motores que utilizan combustibles con o sin plomo.
- > Máximo aprovechamiento de la potencia.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 C (cst)	121.87
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	2602
Peso específico 20°C g/cm ³	0.852
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C)	232
Índice de viscosidad ASTM D2270	249
Punto de combustión Cleveland ASTM D92.....	236
Punto de escurrimiento ASTM D97	-40

(**) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 04/2021



WANDER

BENEFICIOS

BMX RACING

0W-60

Cód. W2190