

# GENERADOR 4T

## 15W-50



**Comportamiento del producto en condiciones de uso:**

WANDER GENERADOR 4T 15W-50 Lubricante semi-sintético especialmente formulado para ser utilizado en motores a explosión de cuatro tiempos de generadores eléctricos. Su rango de viscosidad facilita el arranque en frío y protege el motor a temperatura de régimen.

Product behavior in conditions of use:

WANDER GENERATOR 4T 15W-50 Semi-synthetic lubricant specially formulated to be used in four-stroke internal combustion engines of electric generators. Its viscosity range facilitates cold starting and protects the engine at operating temperatures.

- tipo: SEMI-SINTÉTICO

Nivel de performance

API SG



- Para motores con sistemas de válvulas simples o múltiples.
- > Mínimo depósito en aros y pistones..
- > Óptima circulación del aceite en frío, facilitando el arranque y brindando una excelente protección antidesgaste.
- > Los aditivos que componen la fórmula hacen que las piezas trabajen con un mínimo de rozamiento, de tal manera que sus superficies no sufran el contacto metal-metal.
- > Reduce la fricción prolongando la vida útil del motor.
- > Reduce el consumo de aceite.
- > Para motores que utilizan combustibles con o sin plomo.

**VALORES TÍPICOS:**

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 C (cst) .....	162.16
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst) .....	19.22
Peso específico 20°C g/cm <sup>3</sup> .....	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C) .....	240
Índice de viscosidad ASTM D2270 .....	135
Punto de combustión Cleveland ASTM D92.....	247
Punto de escurrimiento ASTM D97 .....	-27

(\*\*) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 04: 04/2021



**WANDER**

**BENEFICIOS**

**GENERADOR 4T**

**15W-50**

**Cód. W2250**