

NORMAL

SAE 20

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Aceite de base mineral, de corte más refinado, lo que le otorga las características de una aceite con calidad extra, especialmente elaborado. Apto para ser utilizado en motores nafteros o diesel ya sean de vehículos o motores estacionarios. Recomendado para motores que requieran un lubricante de estas características.

Product behavior in conditions of use:

Mineral-based oil, with a more refined cut, which gives it the characteristics of an extra-quality oil. Suitable to be used in gasoline or diesel engines, whether they are from vehicles or stationary engines. Recommended for engines that require a lubricant of these characteristics.

- tipo: MINERAL

Nivel de performance

SAE 20
API SA/CA



- > Mejor presión de aceite.
- > Mínimo depósito en aros y pistones.
- > Mejor lubricación en la superficie de los cojinetes, reduciendo la fricción y prolongandola vida útil del motor.
- > Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, que provocan golpeteo y preignición del motor.
- > Excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas.
- > Menor consumo de aceite.
- > Máxima protección en recorridos largos y condiciones desfavorables.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	68
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	8.5
Peso específico 20°C g/cm ³	0.870
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	220
Índice de viscosidad ASTM D2270	95
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	230
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-12

(**) Corresponde a valor no ensayado

NORMAL
SAE 20

Cód. W0070

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander

BENEFICIOS