

# NORMAL

## SAE 50

WANDER

Nivel de performance

SAE 50  
API SA/CA



### Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Aceite de base mineral, de corte más refinado, lo que le otorga las características de una aceite con calidad extra, especialmente elaborado. Apto para ser utilizado en motores nafteros o diesel ya sean de vehículos o motores estacionarios. Recomendado para motores que requieran un lubricante de estas características.

### Product behavior in conditions of use:

Mineral-based oil, with a more refined cut, which gives it the characteristics of an extra-quality oil. Suitable to be used in gasoline or diesel engines, whether they are from vehicles or stationary engines. Recommended for engines that require a lubricant of these characteristics.

- tipo: MINERAL



- > Mejor presión de aceite.
- > Mínimo depósito en aros y pistones.
- > Mejor lubricación en la superficie de los cojinetes, reduciendo la fricción y prolongandola vida útil del motor.
- > Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, que provocan golpeteo y preignición del motor.
- > Excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas.
- > Menor consumo de aceite.
- > Máxima protección en recorridos largos y condiciones desfavorables.

### VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst) .....	174
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst) .....	18.5
Peso específico 20°C g/cm <sup>3</sup> .....	0.870
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	250
Índice de viscosidad ASTM D2270 .....	119
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °, .....	270
Punto de escurrimiento ASTM D97 °, .....	-12

(\*\*) Corresponde a valor no ensayado

NORMAL

SAE 50

Cód. W0100

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

**Wander**