

SUPLEMENTO

SAE 40

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander Suplemento está elaborado con las mejores bases parafínicas minerales, con el plus de un paquete de aditivos de primera calidad, para uso en vehículos comerciales con motores de aspiración normal o sobrealimentados.

Para utilizarse en vehículos de transporte de pasajeros, camionetas, maquinaria agrícola y vial, camiones, motores marítimos y diesel estacionarios.

Product behavior in conditions of use:

Wander Suplemento it has been formulated with the best parafinic base stocks plus a top of the line additive package. Apt to be used on commercial vehicles with normal aspiration or superchraged engines. Recommended use on trucks, marine engines, light trucks, stationary diesel engines, etc.

- tipo: MINERAL

Nivel de performance

SAE 40
API SF/CD



- > Apto para ser usado en motores diesel con trato severo, donde la utilización de lubricantes monogrados, redunda en la disminución de costos operativos.
- > Satisface los requerimientos de los fabricantes de motores diesel para aceites monogrado.
- > Brinda extra protección antidesgaste.
- > Excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas.
- Contiene aditivos detergentes, antiespumantes y dispersantes.
- > Menor consumo de aceite.
- > Máxima protección en recorridos largos y condiciones desfavorables.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	143
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	15.5
Peso específico 20°C g/cm ³	0.874
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	250
Indice de viscosidad ASTM D2270	110
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	270
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-12

(**) Corresponde a valor no ensayado

SUPLEMENTO

SAE 40

Cód. W0120

BENEFICIOS

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander