

TRANSMISION

90

WANDER

Nivel de performance

API GL-3



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander Transmisión es un lubricante de base mineral apto para ser utilizado en todo tipo de vehículos que requieran en caja y diferencial un lubricante de estas características donde la exigencia de trabajo sea moderada, se recomienda su uso tanto en vehículos particulares como comerciales.

Product behavior in conditions of use:

Wander Transmission is a mineral based lubricant to be used in all type of vehicles that require a gear and differential lubricant of these characteristics where the work exigency is moderate, recommends its use in private vehicles as much as commercial.

- tipo: MINERAL



- > Para utilizarse en conjuntos de engranajes hipoidales, helicoidales, cónicos y rectos, de tractores, maquinaria agrícola y vial que operen a alta velocidad y bajo torque.
- > Para utilizarse en cajas de transmisión manual de automotores y en cajas reductoras industriales, como así también en la lubricación de engranajes sin fin.
- > Lubricación de engranajes hipoidales en diferencial normal de vehículos de pasajeros y camiones.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	165.18
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	17.68
Peso específico 20°C g/cm ³	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	246
Indice de viscosidad ASTM D2270	117
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	272
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-12

(**) Corresponde a valor no ensayado

TRANSMISION

90

Cód. W0150

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander