

TRANSMISION

80W

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander 80W es un lubricante de base mineral especialmente desarrollado para ser utilizado en vehículos con sistema de caja que requieran un lubricante de estas características.

Product behavior in conditions of use:

Wander 80W is a mineralbased lubricant, specially developed to be used in vehicles with gear box system that require a lubricant of these characteristic.

- tipo: MINERAL



Nivel de performance

API GL-6

- EATON - YALE
- Ford ESW-M2C 119A
- MB 235.5
- MAN 341
- ZF TE-ML 02,08

- > Tipo EP, dotado con aditivos de extrema presión y antioxidantes que evitan polimerizaciones y deterioros del aceite en uso.
- > Posee alto índice de viscosidad, lo que minimiza cambios bruscos en la misma a elevadas temperaturas generadas por fricción.
- > Proporciona un efecto centrípeto, garantizando en el arranque un film permanente de adherencia.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	92.0
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	11.0
Peso específico 20°C g/cm ³	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	250
Indice de viscosidad ASTM D2270	95
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	260
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-12

(**) Corresponde a valor no ensayado

TRANSMISION

80W

Cód. W0350

BENEFICIOS

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander