

2T BH

2T BH

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander BH es un aceite semi-sintético, especialmente formulado para ser utilizado en la mezcla con el combustible en motores de dos tiempos, refrigerados por aire o agua, ya sea con automix o premezcla, en ciclomotores, motos de calle, MX, enduro, cuatriciclos, etc.. Brinda máxima protección a las piezas en servicio. Reduce significativamente la emisión de humo y el clásico aroma a dos tiempos, logrando una emisión más limpia de los gases de escape.

Product behavior in conditions of use:

Wander BH is a semi-synthetic oil, specially formulated to be used in the mixture with fuel in two-stroke engines, cooled by air or water, either with automix or premix, in mopeds, street bikes, MX, enduro, ATVs, etc .. Provides maximum protection to parts in service. It significantly reduces the emission of smoke and the classic two-stroke aroma, achieving a cleaner emission of exhaust gases.

- tipo: SEMI SINTÉTICO

Nivel de performance

API TC
JASO FC

ISO-L EGO
ISO-GLOBAL GC



- > Excelente capacidad de selfmixing. Posee aditivos antioxidantes, anticorrosivos y detergentes. Reduce la formación de depósitos carbonosos, evitando el empastamiento de bujías, manteniéndolas limpias a estas y a las lumbreras.
- > Máxima limpieza de todos las partes del motor, características antidesgaste de nivel superior.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	79.3
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	***
Peso específico 20°C g/cm ³	0.865
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	182
Índice de viscosidad ASTM D2270	144
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	***
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-24

(***) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander

2T BH

Cód. W0370

BENEFICIOS