

HIDRAMIX

HIDRAMIX



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander HIDRAMIX es un aceite de base semi sintética, apto para ser utilizado en embarcaciones con motores de dos tiempos, para la premezcla con el combustible en las proporciones aconsejadas por el fabricante de la embarcación, apto para sistemas con automix.

Product behavior in conditions of use:

Wander HIDRAMIX is a semi-synthetic base oil, suitable for use in boats with two-stroke engines, for premixing with fuel in the proportions recommended by the boat manufacturer, suitable for systems with automix.

- tipo: SEMI-SINTÉTICO

Nivel de performance

NMMA TC-W-III



Prolonga la vida útil del motor

Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos.

Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, menor formación de depósitos en aros y pistones

Reduce la formación de carbón en lumbreras y bujías.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	75.0
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	10.0
Peso específico 20°C g/cm ³	0.865
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	245
Índice de viscosidad ASTM D2270	100
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	260
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-15

(**) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander

HIDRAMIX

Cód. W0560

WANDER

BENEFICIOS