

BMX SUPER

15W-50



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

WANDER BMX 15W-50 está especialmente recomendado para ser utilizado como aceite de motor en motos de calle, MX, enduro, etc. Brinda máxima protección a las partes vitales del motor, su formulación incluye un paquete de aditivos especialmente seleccionado, satisfaciendo las exigencias de las normas internacionales para un aceite de sus características.

Product behavior in conditions of use:

WANDER BMX 15W-40 is especially recommended to be used as motor oil in street, MX, enduro motorcycles, etc. It provides maximum protection to the vital parts of the engine, its formulation includes a specially selected additive package, meeting the requirements of international standards for an oil of its characteristics.

- tipo: SEMI-SINTÉTICO



Nivel de performance

API SG

JASO MA
API GL1

Para motores con sistemas de válvulas simples o múltiples.

- > No produce depósitos en aros y pistones.
- > Óptima circulación del aceite en frío, facilitando el arranque y brindando una excelente protección antidesgaste.
- > Los aditivos que componen la fórmula hacen que las piezas trabajen con un mínimo de rozamiento, de tal manera que sus superficies no sufran el contacto metal-metal.
- > Reduce la fricción prolongando la vida útil del motor.
- > Reduce el consumo de aceite.
- > Para motores que utilizan combustibles con o sin plomo.
- > Especialmente desarrollado para motores de alta performance
- > Apto para utilizarse en competición.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	162.16
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	19.22
Peso específico 20°C g/cm ³	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	240
Índice de viscosidad ASTM D2270	135
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	247
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-27

(**) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander

BMX SUPER
15W-50

Cód. W1080

WANDER

BENEFICIOS