

PRIMATEK FLEX

5W-30



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander PRIMATEK NAFTA//DIESEL 5W-30 es un aceite multigrado de base 100% sintética, especialmente formulado para ser utilizado en vehículos livianos con motor naftero ó diesel. Es apto para utilizarse por hasta 25.000km.

Brinda máxima protección a las piezas en servicio, mejora la presión de aceite dada la presencia de aditivos elevadores del índice de viscosidad.

Tiene buena circulación en frío reduciendo al mínimo el desgaste en el arranque.

Disminuye el consumo de aceite.

Prolonga la vida útil del motor.

Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos.

Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, menor formación de depósitos en aros y pistones.

Product behavior in conditions of use:

Wander PRIMATEK NAFTA// DIESEL 5W-30 is a multigrade oil of 100% synthetic base, specially formulated to be used in light vehicles with gasoline or Diesel engine. It offers top protection to the engine parts, improves the given oil pressure by the presence of the viscosity index improver additive. It has excelent circulation in cold start reducing wear to the minimum. The oil consumption diminishes. It prolongs the life of the engine. It has antirust and anticorrosive additives. Low ash and soot formation, minor formation of deposits in rings and pistons.

- tipo: SINTÉTICO



- * Garantiza una excelente presión de aceite y mínimo depósito en aros y pistones.
- * Su óptima circulación del aceite en frío brinda máxima protección en el arranque.
- * La excelente lubricación en la superficie de los cojinetes reduce fricción, prolongando de esta manera la vida útil del motor.
- * La baja formación de cenizas y residuos carbonosos evita golpeteos y preignición.
- * Excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
- * Máxima protección en recorridos largos y condiciones desfavorables.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	64.5
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	11.0
Peso específico 20°C g/cm ³	0.842
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	245
Indice de viscosidad ASTM D2270	164
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	258
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-33

(***) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 : 07/2023

Wander

PRIMATEK FLEX

5W-30

Cód. W1650