

BMX Alto Kilometraje

10W-60



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander BMX 10W-60 Alto Kilometraje es el mejor producto para motos con alto kilometraje por su mayor viscosidad y su exclusiva formulación que incluye aditivos VII de altísima calidad. Su mayor viscosidad sella mejor los espacios ocasionados por el desgaste y sus aditivos proporcionan la viscosidad ideal para disminuir el desgaste al momento del arranque y brindar protección a las piezas vitales del motor, cuando éste alcanza la temperatura normal de operación mantiene la viscosidad óptima para auxiliar a los anillos del pistón en su trabajo de compresión por lo que ayuda a mantener potencia y aprovechamiento de energía.

Product behavior in conditions of use:

Wander BMX 10W-60 High Mileage is the best product for high mileage motorcycles due to its higher viscosity and its exclusive formulation that includes high quality VII additives. Its higher viscosity better seals the gaps caused by wear and its additives provide the ideal viscosity to reduce wear at start-up and provide protection to vital engine parts, when it reaches normal operating temperature it maintains the optimal viscosity to assist to the piston rings in their compression work so it helps to maintain power and use of energy.

- tipo: SEMI-SINTÉTICO



Nivel de performance

API SG

JASO MA
API GL1

- Para motores con sistemas de válvulas simples o múltiples.
- > No produce depósitos en aros y pistones.
- > Óptima circulación del aceite en frío, facilitando el arranque y brindando una excelente protección antidesgaste.
- > Los aditivos que componen la fórmula hacen que las piezas trabajen con un mínimo de rozamiento, de tal manera que sus superficies no sufran el contacto metal-metal.
- > Reduce la fricción prolongando la vida útil del motor.
- > Reduce el consumo de aceite.
- > Para motores que utilizan combustibles con o sin plomo.
- > Especialmente desarrollado para motores con alto kilometraje recorrido.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	214.54
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	27.6
Peso específico 20°C g/cm ³	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	230
Índice de viscosidad ASTM D2270	165
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	238
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-30

(**) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander

WANDER

BENEFICIOS

BMX Alto Kilometraje

10W-60

Cód. W1930