

GENERADOR 4T

10W-30

WANDER

Nivel de performance

API SG



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

WANDER GENERADOR 4T 10W30 Lubricante mineral, especialmente formulado para ser utilizado en motores a explosión de cuatro tiempos de generadores eléctricos. Su rango de viscosidad facilita el arranque en frío y protege el motor a temperatura de régimen.

Product behavior in conditions of use:

WANDER GENERATOR 4T 10W30 Mineral lubricant, specially formulated to be used in four-stroke internal combustion engines of electric generators. Its viscosity range facilitates cold starting and protects the engine at operating temperatures.

- tipo: MINERAL



- Para motores con sistemas de válvulas simples o múltiples.
 - > Mínimo depósito en aros y pistones..
 - > Óptima circulación del aceite en frío, facilitando el arranque y brindando una excelente protección antidesgaste.
 - > Los aditivos que componen la fórmula hacen que las piezas trabajen con un mínimo de rozamiento, de tal manera que sus superficies no sufran el contacto metal-metal.
 - > Reduce la fricción prolongando la vida útil del motor.
 - > Reduce el consumo de aceite.
 - > Para motores que utilizan combustibles con o sin plomo.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	90
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	12
Peso específico 20°C g/cm ³	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	220
Índice de viscosidad ASTM D2270	125
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	***
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-33

(***) Corresponde a valor no ensayado

GENERADOR 4T

10W-30

Cód. W2160

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander