

GENERADOR 4T

15W-50

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

WANDER GENERADOR 4T 15W-50 Lubricante semi-sintético especialmente formulado para ser utilizado en motores a explosión de cuatro tiempos de generadores eléctricos. Su rango de viscosidad facilita el arranque en frío y protege el motor a temperatura de régimen.

Product behavior in conditions of use:

WANDER GENERATOR 4T 15W-50 Semi-synthetic lubricant specially formulated to be used in four-stroke internal combustion engines of electric generators. Its viscosity range facilitates cold starting and protects the engine at operating temperatures.

- tipo: SEMI-SINTÉTICO

Nivel de performance

API SG



- Para motores con sistemas de válvulas simples o múltiples.
- > Mínimo depósito en aros y pistones..
- > Óptima circulación del aceite en frío, facilitando el arranque y brindando una excelente protección antidesgaste.
- > Los aditivos que componen la fórmula hacen que las piezas trabajen con un mínimo de rozamiento, de tal manera que sus superficies no sufran el contacto metal-metal.
- > Reduce la fricción prolongando la vida útil del motor.
- > Reduce el consumo de aceite.
- > Para motores que utilizan combustibles con o sin plomo.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	162.16
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	19.22
Peso específico 20°C g/cm ³	0.875
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	240
Índice de viscosidad ASTM D2270	135
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	247
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-27

(**) Corresponde a valor no ensayado

GENERADOR 4T
15W-50

Cód. W2250

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander