

PRIMATEK FLEX

15W-40

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander PRIMATEK 15W-40 FLEX es un aceite multigrado de base semi-sintética, especialmente formulado para ser utilizado en vehículos livianos con cualquier tipo de motorización y que utilicen todo tipo de combustible (nafta, diesel, GNC, GLP, Biocombustibles, etc.).

Product behavior in conditions of use:

Product behavior in conditions of use: Wander PRIMATEK 15W-40 is a multigrade oil of semi-synthetic base, specially formulated to be used in light vehicles with any kind of engine.

- tipo: SEMI SINTÉTICO

Nivel de performance

API SN/CF
ACEA A3 // B4

ILSAC GF-5
FORD WSS-M2C205A
FORD WSS-M2C153G
VW 504.00, 505.01



Garantiza una excelente presión de aceite y mínimo depósito en aros y pistones.

- Es apto para utilizarse por hasta 10.000km.
- Brinda máxima protección a las piezas en servicio, mejora la presión de aceite dada la presencia de aditivos elevadores del índice de viscosidad.
- Tiene buena circulación en frío reduciendo al mínimo el desgaste en el arranque.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Prolonga la vida útil del motor.
- Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos.
- Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, menor formación de depósitos en aros y pistones.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	89.4
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	13.7
Peso específico 20°C g/cm ³	0.862
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	226
Índice de viscosidad ASTM D2270	156
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	237
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-39

(**) Corresponde a valor no ensayado

PRIMATEK FLEX

15W-40

Cód. W2260

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander

BENEFICIOS