

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

ATF DEXRON VI

WANDER

Nivel de performance

Cumple y excede los requisitos para un lubricante de sus características. Cumplimenta DEXRON VI



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander ATF DEXRON VI es un aceite full sintético de alta performance que cumple y excede los altos requerimientos de la especificación GM DEXRON VI. Garantizando el perfecto funcionamiento en la transmisión de vehículos a partir de 2006 en adelante. Asimismo mejora el desempeño en las transmisiones de vehículos más antiguos donde la exigencia DEXRON fuera inferior.

Product behavior in conditions of use:

Wander DEXRON VI ATF is a high performance, fully synthetic formulation that meets or exceeds the stringent requirements of GM's DEXRON-VI specification and provides warranty protection for 2006 and newer GM vehicles. It also provides improved performance in older GM vehicles, wherever DEXRON is specified.

- tipo: 100% SINTÉTICO



- > Posee excelente resistencia a la oxidación.
- > Óptima estabilidad térmica.
- > Superior protección antidesgaste.
- > Apto para trabajar a bajas temperaturas.
- > Previene la formación de barro.
- > Brinda máxima protección a todo el sistema.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	***
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	6.2
Peso específico 20°C g/cm ³	0.830
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	220
Índice de viscosidad ASTM D2270	162
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	232
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-18

(***) Corresponde a valor no ensayado

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

ATF DEXRON VI

Cód. W2330

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander