

PRIMATEK ECO FLEX
0W-30



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Aceite multigrado 100% sintético, formulado para emplearse en vehículos livianos, con cualquier tipo de motor y que utilicen todo tipo de combustible. Prolonga la vida útil del motor. Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos. Excelente circulación en frío, reduciendo la fricción al momento del arranque. Es apto para utilizarse por hasta 25.000km.

Product behavior in conditions of use:

100% synthetic multigrade oil, formulated to be used in light vehicles, with any type of engine and that use all types of fuel. Extends engine life. It has antioxidant and anticorrosive additives. Excellent cold circulation, reducing friction at start-up. It is suitable for use for up to 25,000km.

- tipo: SINTÉTICO



Nivel de performance

API SP
ACEA C1

ILSAC GF-6A
VW 505.00/507.00
FORD WSS M2C913D
GM DEXOS 1 (2° GEN)
FIAT 9.55535-GS1
MB 229.52
PSA B71 2312
REANULT RN0720

- * Diseñado para motores equipados con sistema START/STOP
- * Low Sap, disminuye los efectos LSPI.
- * Apto y compatible para sistemas de post tratamiento de gases de escape de tipo GPF/DPF/SCR.
- * Puede utilizarse en aplicaciones que recomienden un aceite SAE 5W-30 ó 10W-30.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	67.3
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	11.4
Peso específico 20°C g/cm ³	0.842
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	240
Indice de viscosidad ASTM D2270	164
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	255
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-39

(**) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 : 07/2023

Wander

PRIMATEK ECO FLEX

0W-30

Cód. W2430