

PRIMATEK ECO FLEX

5W-30

WANDER



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Aceite multigrado 100% sintético, formulado para emplearse en vehículos livianos, con cualquier tipo de motor y que utilicen todo tipo de combustible. Prolonga la vida útil del motor. Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos. Excelente circulación en frío, reduciendo la fricción al momento del arranque. Es apto para utilizarse por hasta 25.000km.

Product behavior in conditions of use:

100% synthetic multigrade oil, formulated to be used in light vehicles, with any type of engine and that use all types of fuel. Extends engine life. It has antioxidant and anticorrosive additives. Excellent cold circulation, reducing friction at start-up. It is suitable for use for up to 25,000km.

- tipo: SINTÉTICO

Nivel de performance

- API SP
- ACEA C1
- ILSAC GF-6A
- VW 505.00/507.00
- FORD WSS M2C913D
- GM DEXOS 1 (2° GEN)
- FIAT 9.55535-GS1
- MB 229.52
- PSA B71 2312
- REANULT RN0720



- * Diseñado para motores equipados con sistema START/STOP.
- * Low Sap, disminuye los efectos LSPI.
- * Apto y compatible para sistemas de post tratamiento de gases de escape de tipo GPF/DPF/SCR.
- * Puede utilizarse en aplicaciones que recomienden un aceite SAE 10W-30.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	67.3
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	11.4
Peso específico 20°C g/cm ³	0.842
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C).....	240
Indice de viscosidad ASTM D2270	164
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	255
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-36

(**) Corresponde a valor no ensayado

PRIMATEK ECO FLEX

5W-30

Cód. W2440

BENEFICIOS

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 ; 07/2023

Wander