

EVOTEK LARGA VIDA EV-04

15W-40



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Wander EVOTEK LARGA VIDA EV04 es un aceite multigrado mineral, especialmente formulado para ser utilizado en vehículos con motor diesel para servicio pesado, transporte de cargas, transporte de pasajeros, maquinaria agrícola y vial, motores estacionarios, que requieran intervalos largos entre recambios (hasta 45.000km ó 600hs). Brinda máxima protección a las piezas en servicio, mejora la presión de aceite dada la presencia de aditivos elevadores del índice de viscosidad. Tiene buena circulación en frío reduciendo al mínimo el desgaste en el arranque. Disminuye el consumo de aceite. Prolonga la vida útil del motor. Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos. Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, menor formación de depósitos en aros y pistones.

PARA UTILIZAR EN MOTORES CON TECNOLOGÍA HASTA EURO VI. APTO PARA SISTEMA DE POSTRATAMIENTO SCR (ÚREA LÍQUIDA). APTO PARA SISTEMA DE POSTRATAMIENTO DPF (FILTRO DE PARTÍCULAS).

Product behavior in conditions of use:

Wander EVOTEK LARGA VIDA EV04 is a mineral multigrade oil, specially formulated to be used in heavy-duty diesel engine vehicles, freight transport, passenger transport, agricultural and road machinery, stationary engines, which require long intervals between refills (up to 45,000 km or 600hs). Provides maximum protection to parts in service, improves oil pressure due to the presence of additives that increase the viscosity index. It has good cold circulation, minimizing wear at start-up. Reduces oil consumption. Extends engine life. It has antioxidant and anticorrosive additives. Low formation of ashes and carbonaceous residues, less formation of deposits on rings and pistons.

FOR USE IN ENGINES WITH TECHNOLOGY UP TO EURO VI. SUITABLE FOR SCR POST-TREATMENT SYSTEM (LIQUID UREA). SUITABLE FOR DPF (PARTICULATE FILTER) AFTER-TREATMENT SYSTEM.

- tipo: MINERAL



Nivel de performance

API CK-4
ACEA E9

M.BENZ 228.31
MACK EO-N PP
CUMMINS CES 20081
VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-3
CATERPILLAR ECF-3
DETROIT 93K218

- > Brinda máxima protección a las piezas en servicio, mejora la presión de aceite dada la presencia de aditivos elevadores del índice de viscosidad.
- > Buena circulación en frío reduciendo al mínimo el desgaste en el arranque.
- > Disminuye el consumo de aceite.
- > Prolonga la vida útil del motor.
- > Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos.
- > Baja formación de cenizas y residuos carbonosos, menor formación de depósitos en aros y pistones.
- > Proteje los sistemas DPF.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 °C (cst)	121
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	16.3
Peso específico 20°C g/cm³	0.869
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C)	225
Índice de viscosidad ASTM D2270	145
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	236
Punto de escorrimiento ASTM D97 °,	-33

(***) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.



REV 00 : 07/2023

EVOTEK LARGA VIDA EV-04

15W-40

Cód. W2450

BEN
DE

Wander