# TRANSMISIÓN

## 75W-90 GL4+

TRANSMISIÓN




**Comportamiento del producto en condiciones de uso:**

Lubricante 100% sintético multigrado SAE 75W-90, formulado con aditivos de extrema presión de tecnología GL-4+, para la lubricación de cajas de cambio manuales, transmisiones y diferenciales que requieran este nivel de prestaciones. Proporciona elevada estabilidad térmica, excelente protección contra el desgaste y la corrosión, y compatibilidad con los metales amarillos. Favorece un funcionamiento suave de la transmisión y un desempeño confiable en un amplio rango de temperaturas.

Product behavior in conditions of use:

Fully synthetic SAE 75W-90 multigrade lubricant formulated with GL-4+ extreme-pressure additive technology for manual gearboxes, transmissions and differentials requiring this performance level. Provides high thermal stability, excellent wear and corrosion protection, and compatibility with yellow metals. Promotes smooth transmission operation and reliable performance over a wide temperature range.

- tipo: 100% SINTÉTICO

**Nivel de performance**

**API GL4+**

Toyota MT GearOil
VW TL 501.50
VW G 052 145
Ford WSD
M2C200-C
ZF TE-ML 05A/21A
1000-L-2105E




WANDER

BENEFICIOS

>Para utilizarse en conjuntos de engranajes hipoidales, helicoidales, cónicos y rectos, de tractores, maquinaria agrícola y vial que operen a alta velocidad y bajo torque.
>Para utilizarse en cajas de transmisión manual de automotores y en cajas reductoras industriales, como así también en la lubricación de engranajes sin fin.
>Lubricación de engranajes hipoidales en diferencial normal de vehículos de pasajeros y camiones.

**VALORES TÍPICOS:**

| | |
|---|---|
| Viscosidad cinemática ASTM D445 40 ºC (cst) | 105 |
| Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst) | 16,4 |
| Peso específico 20°C g/cm$^3$ | 0.850 |
| Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C) | 215 |
| Indice de viscosidad ASTM D2270 | 169 |
| Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °, | 228 |
| Punto de escurrimiento ASTM D97 °, | -36 |

*(***) Corresponde a valor no ensayado*

*Los valores típicos no conforman una especificación.*

REV 00 : 11/2026

Wander

TRANSMISIÓN

75W-90 GL4+

**Cód.** W2630