TRANSMISIÓN

75W-80 GL4+

TRANSMISIÓN



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Lubricante sintético multigrado SAE 75W-80, formulado con aditivos de extrema presión de tecnología GL-4+, para la lubricación de cajas de cambio manuales y transmisiones sincronizadas de automóviles y vehículos comerciales que requieran este nivel de prestaciones. Proporciona elevada estabilidad térmica, excelente protección contra el desgaste y la corrosión, y compatibilidad con los metales amarillos. Favorece un funcionamiento suave y eficiente de la transmisión, ofreciendo buenas propiedades de fluidez a bajas temperaturas.

Product behavior in conditions of use:

Multigrade synthetic lubricant SAE 75W-80, formulated with extreme-pressure GL-4+ technology additives, for the lubrication of manual gearboxes and synchronized transmissions in passenger cars and commercial vehicles requiring this performance level. It provides high thermal stability, excellent protection against wear and corrosion, and compatibility with yellow metals. It promotes smooth and efficient transmission operation while offering good low-temperature fluidity properties.

- tipo: 100% SINTÉTICO

Nivel de performance

API GL4+

Toyota LV 75W MT
VW G 052 512
Renault NFJ/NFP
PSA B71 2330
MB 235.10
ZF TE-ML 02L



WANDER

BENEFICIOS

>Para utilizarse en conjuntos de engranajes hipoidales, helicoidales, cónicos y rectos, de tractores, maquinaria agrícola y vial que operen a alta velocidad y bajo torque.
>Para utilizarse en cajas de transmisión manual de automotores y en cajas reductoras industriales, como así también en la lubricación de engranajes sin fin.
>Lubricación de engranajes hipoidales en diferencial normal de vehículos de pasajeros y camiones.

VALORES TÍPICOS:

Viscosidad cinemática ASTM D445 40 ºC (cst)	49,8
Viscosidad cinemática ASTM D445 100°C (cst)	8,7
Peso específico 20°C g/cm^3	0.850
Punto de inflamación COC ASTM D92 (°C)	202
Indice de viscosidad ASTM D2270	159
Punto de combustión Cleveland ASTM D92 °,	244
Punto de escurrimiento ASTM D97 °,	-39

(***) Corresponde a valor no ensayado

Los valores típicos no conforman una especificación.

REV 00 : 11/2026

Wander

TRANSMISIÓN

75W-80 GL4+

Cód. W2640